

1. ĐẶC ĐIỂM ỨNG DỤNG CHỐNG SÉT MẠNG LAN TEC-SPD/J45/48/POE.



Chống sét lan truyền qua đường tín hiệu mạng LAN, Camera IP có nguồn POE chạy qua, máy chủ, máy trạm, kiểu cắm RJ45, mã hàng: **TEC-SPD/J45/48/POE**.

- Thiết kế tối ưu với độ suy hao thấp.
- Kết hợp mạch lọc, mạch cách ly với công nghệ chống sét bằng TVS, MOV và GDT nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất.

- Thiết kế Module vỏ nhôm giúp sản phẩm chắc chắn, độ tin cậy cao dễ dàng lắp đặt trên DIN 35mm.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH THIẾT BỊ CHỐNG SÉT CAMERA IP, LAN, MÁY CHỦ.

Chỉ tiêu kỹ thuật	Nguồn POE	Mạng LAN
Mã sản phẩm	TEC-SPD/J45/48/POE	
Công nghệ chế tạo	MOV+GDT+TVS	
Đấu nối	Mắc nối tiếp	
Kiểu kết nối	RJ45	
Điện áp làm việc bình thường (Un)	48Vdc	5V
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (Uc)	65Vdc	7.5V
Dòng tải Iload	≤ 1A	
Khả năng thoát sét cực đại (Imax)	10kA	
Khả năng thoát sét bình thường (In)	5kA	
Điện áp bảo vệ Up tại In (Line-Line)	≤ 150V	≤ 25V
Tốc độ đường truyền		10/100/1000Mbps
Thời gian nhạy đáp (tA)	≤ 10ns	≤ 1ns
Cấu hình bảo vệ	Pin 4-5; 7-8	Pin 1-2; 3-6
Nhiệt độ làm việc	-40÷80°C,	
Độ ẩm hoạt động	5÷95% không ngưng tụ	
Tiêu chuẩn độ kín chống bụi, nước	IP20	



Hotline: 094 424 9191

CHỐNG SÉT MẠNG LAN, POE TEC-SPD/J45/48/POE

Chất liệu vỏ hộp	Bằng nhôm
Đầu vào, đầu ra	Hai đầu
Kích thước	138x40x25(mm)
Trọng lượng	150g
Đầu nối cáp tiếp địa	4mm ²
Bảo hành	12 tháng
<i>Hình thức: có thể thay đổi không cần báo trước</i>	